

TERMA SOLAR

# Luxxol®

A stylized green leaf graphic with a white outline, positioned below the 'Luxxol' text and pointing to the right.

MODELO LUXXOL RESORT

FICHA TECNICA DE 135 LTRS.

---

TERMA SOLAR

**PRESURIZADA**

No es necesario un tanque elevado para su instalación.



**Luxxol®**

# CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Tanque interior de acero inox SUS316, grado quirúrgico con un grosor de 0.5 mm.
- Conexión e instalación directa desde la red del agua de uso doméstico.
- Aislamiento térmico: poliuretano inyectado de alta densidad libre de gas freón, grosor de 50mm.
- Barra de magnesio de 1 pulgada que protege el acero y alarga la vida útil de su terma.
- Nuestras termas solares LUXXOL tienen una larga vida útil que puede llegar a más de 15 años.
- Acabado en pintura electrostática con un grosor de 0.04mm.
- Tubo al vacío, altamente eficiente, con triple capa: aluminio nitrogenado, acero inoxidable y cobre, todo esto entre dos tubos concéntricos sellados al vacío.
- Tubo exterior transparente, tubo interior color azul con mínimas propiedades reflectivas que maximizan la absorción de la radiación.
- Tubos sellados al vacío que mantiene el agua caliente, para luego ser almacenada en el termotanque.
- Resistente a los diferentes climas de nuestro país como la lluvia, granizo de hasta 2.5 cm, fuertes vientos y puede trabajar en temperaturas de hasta  $-10^{\circ}\text{C}$ .
- Panel de control y resistencia 1500W (se venden por separado).

# CERTIFICACIONES DE FÁBRICA



## GARANTIA



*Ante cualquier falla de fabrica*

**Luxxol®**

The Luxxol logo features the brand name in a bold, blue, sans-serif font with a registered trademark symbol. Below the text is a stylized green leaf graphic.

# MODELO LUXXOL RESORT



# DIMENSIONES

CAPACIDAD	TUBOS		ESTRUCTURA			CANTIDAD DE DUCHAS
	Largo (cm)	Cantidad	Largo (cm)	Ancho (cm)	Área (m2)	
135 litros	180	10	200	130	2.6	3- 4

\*Cantidades aproximadas de acuerdo al consumo de 20 a 30 litros en promedio por persona por ducha.

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

## MEDIDAS Y CONEXIONES

Diámetro de tanque de almacenamiento (mm)	460
Espesor, aislante (mm)	50
Conexión ventilación (pulgadas)	$\frac{1}{2}$ - $\frac{3}{4}$
Conexión resistencia eléctrica (pulgadas)	1
Conexión de agua (pulgadas)	$\frac{3}{4}$
Ángulo de colector (grado)	30/45

