

MODELO:
CONTROLADOR SOLAR SR609C



TEMPERATURA



IP40



AUTOMÁTICO

DATOS:

- 1. Dimensiones del controlador de 1500 W: 187 mm x 128 mm x 46 mm.
- 2. Dimensiones del controlador de 3000 W: 205 mm x 150 mm x 50 mm.
- 3. Fuente de alimentación: CA 100-240 V, 50 Hz.
- 4. Potencia para carga de agua: <3W.
- 5. Precisión de medición de temperatura: $\pm 2^{\circ}\text{C}$.
- 6. Rango de medición de temperatura del tanque: 0 ~ 99 $^{\circ}\text{C}$.
- 7. Potencia del elemento calefactor: $\leq 1500\text{W}/3000\text{W}$ (se pueden elegir dos números de modelo).
- 8. Temperatura ambiente: -10°C ~ 50°C .
- 9. Grado de resistencia al agua: IP40.



TermasSolares.com



958 343 859

MODELO: CONTROLADOR SOLAR SR609C

FUNCIONES PRINCIPALES DEL CONTROLADOR SOLAR SR609C :

- 1. Pantalla LCD
- 2. Visualización del reloj
- 3. Calentamiento por sincronización THET
- 4. Bomba de circulación del extremo de agua TCYC con ajuste de temperatura/tiempo en tres tiempos
- 5. Control del tiempo de calentamiento del PHTC
- 6. Protección anticongelante del tanque de agua CFR
- 7. Conversión de UNIDADES entre Celsius y Fahrenheit
- 8. Alarma de fallo del zumbador BEEP
- 9. Función de reinicio RST
- 10. Calefacción manual MH
- 11. Modo de calefacción inteligente
- 12. Modelo económico
- 13. Ver valores medidos
- 14. Función de protección
- 15. Protección de memoria en caso de fallo de alimentación
- 16. Protector de pantalla
- 17. Protección contra fallas

